

## ÜRÜN TANIMI

### PRODUCT DESCRIPTION

#### Menteşeli donmuş oda kapısı

- 0°C altındaki sıcaklıklarda kullanılır;
- 120mm kalınlığında monoblok kanat;
- Poliüretan yoğunluğu: 40/43 kg/m<sup>3</sup>, CFC içermez;
- Tek veya çift kanatlı olarak üretilir;

#### Kapı Kanadı

- Kanat çerçevesi eloksallı alüminyumdan üretilmektedir;
- Kanat yüzeyi PVC kaplı veya RAL boyalı galvaniz sac veya paslanmaz sacdan üretilir;
- Kapının 4 tarafında çift sıra EPDM conta mevcuttur;

#### Kasa Sistemi

- Isı köprüsü kırılmış özel tasarım eloksallı alüminyum profilden üretilmektedir;
- Duvar/Panel kapamaları özel tasarım darbeye karşı dayanıklı alüminyum profilden üretilmektedir;
- Farklı tip eşik seçenekleri mevcuttur;

#### Aksesuarlar

- Kapı kolu güçlendirilmiş kompozit plastikten yapılmıştır. Dışarıdan kilitlese bile güvenlik açısından içeriden açılabilir şekilde üretilmiştir;
- Kapı menteşeleri güçlendirilmiş kompozit platikten yapılmıştır;
- Conta içerisinde 1 sıra rezistans mevcuttur;
- Panik bar, gözetleme penceresi ve 3'lü bloke kilit sistemleri ekstra aksesuar olarak uygulanabilir.



#### Hinged door for cold room at a negative temperature

- Used for below 0°C temperature;
- Monoblock blade with 120mm thickness;
- Polyurethane density: CFC Free 40/43Kg/m<sup>3</sup>;
- Available in one or double blade version;

#### Blade

- Blade edge in anodized aluminium;
- Blade covered with PVC-coated or prepainted galvanized steel sheet or stainless steel sheet;
- EPDM double line gasket on 4 sides;

#### Frame system

- Special design thermal bridge cutted anodized aluminum profile;
- Counter frame is made by special anodized aluminum profile;
- Different types of threshold are available;
- Single line heating cable inside the frame;

#### Hardware

- Fastener in composite nylon material available with key lock;
- Hinges in composite nylon material;
- Heating cable 4 sides inside gasket;
- Additional accessories are available such as anti-panic bar, vision window, 3 latches lock system.

